

Mehr Power für Ihre Diagnose mit der

DIAGNOSESCHNITTSTELLE WOW! LOOQER



Profitieren Sie von der Mehrmarken-Diagnoseschnittstelle WOW! LOOQER

(Art. Nr. W072 003 000) mit voller Funktionalität und neuester Technologie.

Alles drin, für heute und für morgen

Der Blick in die Zukunft für neue Perspektiven.

- **CAN-FD** für eine schnelle CAN-Bus-Kommunikation in zukünftigen Fahrzeugtechnologien
- **DoIP** – Diagnostics over Internet Protocol (ISO 13400-2) zum Lesen der neuesten Fahrzeugtechnologie
- **Pass Thru** J2534 VCI Hardware zur Nutzung mit OE Diagnose Software
- WLAN- und Bluetooth-Technologie



Diagnoseerfolg an Security Gateway geschützten Fahrzeugen

Simpel. Schnell. Sicher.

- Herstellerunabhängiges und markenübergreifendes Arbeiten an Fahrzeugen, die mit Security Gateway Systemen gesichert sind
- Einmalige Authentifizierung von nur einem Verantwortlichen sowie einfaches Hinzufügen weiterer Benutzer
- Gewohnte und einheitliche Bedienoberfläche mit bekannten Begriffen in der LOOQIT Software

Weniger dran, dafür mehr drin

Klein, aber oho! Voller Funktionalität und neuester Technologie.

- Klein, handlich, leicht, widerstandsfähig, werkstattgerecht
- Nutzung nach Bedarf: Als kleiner, kabelloser Dongle oder mit beigelegtem Verlängerungskabel nutzbar

Relevante Daten mit dem Flightrecorder

Anschließen, losfahren, mobil Daten aufzeichnen, später auswerten.

- Während der Fahrt ohne Eingabegerät auf dem internen Speicher vorab ausgewählte Daten sichern
- Später mit der WOW! Software alles genau analysieren.
- Zeit und somit Geld sparen
- Ohne Beifahrer, ohne Kabel, ohne Probleme



Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Würth- oder WOW!-Ansprechpartner und unter www.wow-portal.com/diagnose

**#FAHRZEUG
VERSTEHER**

Mehr Power für Ihre Diagnose mit der

DIAGNOSESCHNITTSTELLE WOW! LOOQER

VERGLEICHS- ÜBERSICHT



	LOOQER Die neue Diagnoseschnittstelle ausgestattet mit neuester Technologie Art. Nr. W072 003 000	SNOOPER+ Das langjährig mobile und zuverlässige Diagnoseinterface Art. Nr. W072 700 100
Flightrecorder	✓	✓
Zugriff auf Security Gateway geschützte Fahrzeuge	✓	✓
Security Gateway Premium	✓	✗
Spannungsversorgung	12V DC oder 24V DC, Toleranz 6V-36V	12V DC mit Toleranz 6-35V
Gummiertes Gehäuse	✓	✓
DoIP – Diagnostics over Internet Protocol	✓	Über einen Zusatzadapter möglich (außer Mercedes-Benz)
CAN-FD Technologie	✓	✗
Pass-Thru J2534	✓	✗
WLAN	✓	✗
Austauschbarer OBD-Steckerkopf	✓	✗
Schutzklasse IP44 (Spritzwasser geschützt)	✓	✗
Bluetooth-Technologie	2.1 + EDR / BLE, Reichweite 30 m	2.1
USB-Anschluss	USB-C	USB-2
Gewicht	0,132 kg	0,480 kg



Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem
Würth- oder WOW!-Ansprechpartner und unter
www.wow-portal.com/diagnose

**#FAHRZEUG
VERSTENER**